

# 週間タイマー散水器

- 乾電池仕様のため、設置場所を選びません。
- 1日の散水時間は1分から9時間59分まで設定できます。
- スケジュールを4つまで登録できます。(1日最大4回動作)
- 曜日ごとにスケジュールの実行、停止が指定できます。
- 自動スケジュール散水、手動散水の切替付。
- 防雨構造 BOX の為、屋外でも使用可能です。



|          |   |
|----------|---|
| 型式       | NKTMR-1001                                      |
| 散水時間     | 1分～9時間59分／1回                                    |
| 散水回数     | 最大4回／日  |
| 電源       | DC6V (単3アルカリ乾電池 4個使用)                           |
| 散水方法     | 自動(曜日ごとの実行・停止)、手動                               |
| 接続対象機器   | DC6V ラッチ式電磁弁<br>電磁弁は付属しません。必要口径の電磁弁を別途ご注文下さい。   |
| 電磁弁制御台数  | 1台  |
| 電磁弁ケーブル  | 標準1m(オプションにて変更可能)                               |
| 取付方法     | オプション注文にて支柱、バンドを添付します。<br>設置場所にて必要なものを別途ご注文下さい。 |
| BOX 保護等級 | IP44  |
| 使用環境     | 温度: -10～50℃ 湿度: 10～85%RH(結露なきこと)                |
| 保存環境     | 温度: -20～60℃ 湿度: 10～85%RH(結露なきこと)                |
| 本体重量     | ・プラスチック BOX : 1kg                               |
| 外形寸法     | ・プラスチック BOX : 高さ211mm×幅219mm×奥行き101mm           |

製造元  
株式会社日本計器鹿児島製作所  
〒897-0302  
鹿児島県南九州市知覧町郡 5159-1  
TEL:0993-83-2663 FAX:0993-83-4480